

Продукт	ед.м.	м ² /руло кг/бака	м ² /пал кг/пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
СТАНДАРТЕН КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ					
World Reference In Waterproofing Битумни мембрани подложен слой - без посипка					
Icopal P Base 30 Speed Profile SBS полиестерна основа 3,5кг/м2, якост на опън 550/450 N/5cm, относително удължение 40/40%, -10/+90°C, без посипка	м ²	12	240	745	5.14
Icopal P Base 35 ww Speed Profile SBS полиестерна основа 3,5кг/м2, якост на опън 750/550 N/5cm, относително удължение 45/45%, -15/+90 C, без посипка	м ²	10	240	865	6.96
Villa Teks base EPP полиестерна основа 3,5 кг/м2, якост на опън надлъжно 650/500 N/5cm, относително удължение 45/50%, -15/+90°C, без посипка	м ²	10	300	1160	6.53
Icopal Base стабилизирана полиестерна основа 4 кг/м2, якост на опън надлъжно 800 /600 N/5cm, относително удължение 40/45%, -20/+100°C, без посипка	м ²	10	280	1190	7.44
World Reference In Waterproofing Битумни мембрани горен слой - с посипка					
Icopal PA TOP 40 Speed Profile SBS полиестерна основа, 4кг/м2, якост на опън 550/450N/5cm, относително удължение 40/40%, -10/+90°C, сива посипка	м ²	10	200	825	6.31
Icopal PA TOP 45 ww Speed Profile SBS полиестерна основа, 4,5кг/м2, якост на опън 750/550N/5cm, относително удължение 45/45%, -15/+90°C, сива посипка	м ²	7.5	165	825	7.54
Villa Teks Top полиестерна основа 4,5 кг/м2, якост на опън 700/500 N/5cm, относително удължение 45/50%, -15/+95 °C, с посипка	м ²	10	250	1170	7.17
Icopal Top стабилизирана полиестерна основа 5 кг/м2, якост на опън надлъжно 800 /600 N/5cm, относително удължение 40/45%, -20/+100°C, с посипка	м ²	10	230	1190	8.45
ВИСОК КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ					
flächendeckend Битумни мембрани подложен слой - без посипка					
VEDASPRINT MINERAL SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм., якост на опън 800/600 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -25°C/+100°C, без посипка	м2	7.50	150	720	10.56
ELASTOBIT MINERAL PV 40 SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм., якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -15°C/+90°C, без посипка	м2	7.50	150	720	9.27
VEDATECT PYE PV S3 SBS полиестерна основа, дебелина 3,0 мм., якост на опън 700/600 N/5cm, относително удължение 30%/40%, -25°C/+100°C, без посипка	м2	10	200	700	8.77
VEDATECT PYE PV 200 S5 SBS полиестерна основа, дебелина 5,0 мм., якост на опън 1000/1000 N/5cm, относително удължение 35%/35%, -25°C/+100°C, без посипка	м2	5	120	750	13.21
flächendeckend Битумни мембрани завършващ слой - с посипка					
VEDASPRINT BLGR SBS полиестерна основа, дебелина 4.2 мм., якост на опън 800/600 N/5cm, удължение 40%/40%, -25°C/+100°C, с посипка	м2	7.50	150	760	11.27

ELASTOBIT MZ PV Top 4,2 SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм., якост на опън 1000/800 N/5см, относително удължение 40%/40%, -15°C/+90°C, с посипка	м2	7.50	150	760	10.11
EUROFLEX MZ SBS полиестерна основа, дебелина 5.2 мм., якост на опън 1000/1000 N/5см, удължение 35%/35%, -25°C/+100°C, с посипка	м2	5	120	760	13.59
ЕДНОСЛОЙНА СИСТЕМА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ					
ULTRANAP полиестерна основа, дебелина 4 мм., якост на опън 1100/900 N/5см, относително удължение 45%/50%, -25°C/+100°C, без посипка	м2	10.00	200	1040	10.38
BAND ICOPAL полиестерна основа, дебелина 4 мм., якост на опън 500 N/5см, относително удължение 45%/50%, -20°C/+100°C, без посипка, широчина 200 мм	м2	10.00	200	1040	10.38
JOINT NEODYL - SBS модифицирана неармирана битумна лента за изпълнение на деформационни фуги и възли, дебелина 5 мм, тегло 5,9 кг/м2, еластичност при 20°C над 1000%, -20°C/+90°C, без посипка, ролки с размер 0,25 x 10 метра	мл.	10.00	360	740	8.56
JOINT NEODYL - SBS модифицирана неармирана битумна лента за изпълнение на деформационни фуги и възли, дебелина 5 мм, тегло 5,9 кг/м2, еластичност при 20°C над 1000%, -20°C/+90°C, без посипка, ролки с размер 0,33 x 10 метра	мл.	10.00	240	740	10.49
CORDON NEODYL - гумено въже за изпълнение на деформационни фуги, дължина 20 метра, диаметър 30 мм	бр.	20.00	480	530	14.34

ВИСОК/ПРЕМИУМ КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ



Icopal Flagship битумни мембрани

Продукт	ед.м.	м ² /руло кг/бака	м ² /пал кг/пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
Icopal Flagship Membrane POLBIT BAZA 5,0 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,0 мм, якост на опън 800/1000 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -25/+105°C, без посипка	м ²	5	120	750	14.23
Icopal Flagship Membrane POLBIT TOP 5,2 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,0 мм, якост на опън 800/1000 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -25/+105°C, синя посипка	м ²	5	120	750	13.70
Icopal Flagship Membrane EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,2 мм, якост на опън 800/1000 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -20/+100°C, синя/червена/зелена/3D посипка	м ²	5	120	750	13.48
Icopal Flagship Membrane POLBIT EXTRA TOP 5,6 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,6 мм, якост на опън 1200/900 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -30/+110°C, с посипка	м ²	5	120	820	18.78



Icopal Flagship Speed Syntan битумни мембрани

Icopal Flagship Membrane EXTRA VENTILATOION Top 5,2 Speed Syntan SBS - полиестерна основа, дебелина 5,2 мм, якост на опън 800/1000 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -30/+110°C, синя посипка	м ²	5	120	750	18.78
Icopal Flagship Membrane WENTYLACJA BAZA 3,0 Speed Syntan SBS - полиестерна основа, дебелина 3,0 мм, якост на опън 550/350 N/5cm, относително удължение 20%/30%, -20/+110°C, без посипка	м ²	10	200	850	10.38

САМОЗАЛЕПВАЩИ БИТУМНИ МЕМБРАНИ



Самозалепващи битумни мембрани в/у топлоизолация



World Reference
In Waterproofing

Plaster P - студено самозалепващ слой битумна изолация, апликация върху EPS/XPS, 2,6 мм, якост на опън 900/700 N/5cm, относително удължение 60%/60%, -25 °C, студено самозалепваща	м ²	20	240	840	10.65
VEDAG TURBO TU - студено самозалепващ слой битумна изолация, апликация върху EPS/XPS, 2 мм, якост на опън 1000/1000 N/5cm, относително удължение 2%/2%, - 30 °C, студено самозалепваща	м ²	15	300	738	9.58
VEDATOP SU - студено самозалепващ горен слой битумна изолация, апликация върху EPS/XPS, 3 мм, якост на опън 1000/1000 N/5cm, относително удължение 2%/2%, - 30 °C, студено самозалепваща	м ²	10	200	706	11.50
VEDATOP TM - студено самозалепващ горен слой битумна изолация, апликация върху EPS/XPS, 2 мм, якост на опън 1100/1100 N/5cm, относително удължение 2%/2%, - 30 °C, студено самозалепваща	м ²	10	360	625	9.52

БИТУМНИ ПАРОИЗОЛАЦИИ



Пароизолации с алуминиева вложка или алуминиево покритие



World Reference
In Waterproofing

Продукт	ед.м.	м ² /руло кг/бака	м ² /пал кг/пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
VEDAGARD ES + SBS пароизолация с алуминиева вложка , дебелина 4мм, якост на опън 300/400 N/5см, относително удължение 2%/2%, -15°C, газопламъчно полагане	м2	7.5	150	700	12.14
Plaster AL - SBS пароизолация с горна повърхност алуминиево фолио, дебелина 1,8 мм, якост на опън 600/400 N/5см, относително удължение 5%/4%, -25 °С, студено самозалепваща	м2	20	300	600	8.03
Foalbit Al - пароизолация с алуминиева вложка, дебелина 4 мм, якост на опън 450/300 N/5см, относително удължение 3%/3%, 0 °С, газопламъчно полагане	м2	7.5	150	700	9.15

БИТУМНИ МЕМБРАНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

SUPERMOST SBS мостова мембрана, полиестерна основа, дебелина 5,5 мм., якост на опън 1200/1000 N/5см, относително удължение 60%/60%, -20°C/+100°C, без посипка	м2	7.5	112.5		14.98
GRAVIFLEX SBS противокоренова мембрана, полиестерна основа, дебелина 4,2 мм., якост на опън 800/600 N/5см, относително удължение 50%/50%, -25°C/+100°C, с посипка	м2	7.5	150	960	13.00

ТЕЧНИ БИТУМНИ ПРОДУКТИ



World Reference
In Waterproofing

ГРУНДОВЕ, РЕФЛЕКСЕН/ЗАЩИТЕН ЛАК

Праймер Икопал - органичен битумен грунд с разходна норма 0.3 - 0.35 л/м2	л	21.50	660	618	2.89
Bitumex R - органичен битумен грунд с разходна норма 0.3 - 0.35 л/м2	л	20	660	618	3.21
Siplast Primer Speed Primer SBS 30л SBS битумен грунд с разходна норма 0,2л/м2, проникване в дълбочина 3мм, време на изсъхване 1:45ч.	л	30	600	618	5.67
Siplast Primer Speed Primer SBS 10л SBS битумен грунд с разходна норма 0,2л/м2, проникване в дълбочина 3мм, време на изсъхване 1:45ч.	л	10	600	644	6.96
Silver Primer - SBS лак с течен алуминий	л	17.5	577	635	10.49
Silver Primer - SBS лак с течен алуминий	л	5	480	555	12.21



World Reference
In Waterproofing

ОБМАЗАНИ БИТУМНИ ИЗОЛАЦИИ

SIPLAST FOUNDATION Speed Insulation SBS, 20kg битумна маса от SBS битум за хидроизолация на основи	кг	20	660	685	8.19
SIPLAST DACH Speed Insulation SBS, 20kg битумна маса от SBS битум за хидроизолация/консервация на покриви	кг	20	660	685	7.86
SIPLAST ELASTIC Speed Insulation SBS - мастик на основа SBS битум и полиуретан за обработка на детайли и труднодостъпни участъци, 4 кг	кг	4	120	550	по запитване
SIPLAST ELASTIC Speed Insulation SBS - мастик на основа SBS битум и полиуретан за обработка на детайли и труднодостъпни участъци, 15 кг	кг	15	40	700	по запитване
ELASTIC REINFORCEMENT - полиамидна лента за армировка на SIPLAST ELASTIC - 0,15/10 метра	руло				по запитване
ELASTIC REINFORCEMENT - полиамидна лента за армировка на SIPLAST ELASTIC - 0,15/50 метра	руло				по запитване
IC.WATER RENOVATOR 20kg битумна маса на водна основа с естествен латекс за реновиране на покриви и изолиране на основи 0,75-1,10 кг/м2/1мм, мин. 2слх1мм	кг	20	360	385	1.82
IC.WATER RENOVATOR 10kg битумна на водна основа с естествен латекс за реновиране на покриви и изолиране на основи 0,75-1,10 кг/м2/1мм, мин. 2слх1мм	кг	10	330	355	1.98

ПРОДУКТИ ЗА СКАТНИ ПОКРИВИ

SBS Модифицирани битумни керемиди					
Продукт	ед.м.	м ² /руло кг/бака	м ² /пал кг/пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
EAGLE SHINGLES SBS - хексагонални/пчелна пита, червени с черна сянка, самозалепващи, 11 кг/м2, 15 год. гаранция	м2	3	90	1015	16.42
EAGLE SHINGLES SBS - хексагонални/пчелна пита, кафяви с черна сянка, самозалепващи, 11 кг/м2, 15 год. гаранция	м2	3	90	1015	16.42
Подложка за битумни керемиди FEL"X - дебелина 0,6 ролки 1,25 x 40 метра	м2	40	1500	740	5.86
АКСЕСОАРИ					
Icopal Standart AL 40/1/2000 - алуминиева лйсна за финиш - дебелина 1 мм, ширина 40 мм, дължина 2 м, със заготвени монтажни отвори, 10 бр. в пакет	бр.				5.14
ДРЕНАЖНИ КОМПОЗИТНИ МЕМБРАНИ					
DRAINA G10 - HDPE дренажна мембрана каширана с полипропиленов геотекстил - дебелина 0,7 мм, височина на шифта 10 мм, якост на натиск 700 kN/m2, свободен обем 8,7 л./м2, размери на рулата 15 x 1 метра	м2	15	180	185	по запитване
ICODRAIN 10 - мрежеста структура от HDPE нишки, двустранно каширана с полипропиленов геотекстил - дебелина 10 мм, ролки 1 x 45 метра	м2	45			по запитване
КАПАНДУРИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ					
Капандура за плосък покрив - AWAK Roof Exit - размер 80 x 80 см, топлоизолирана основа с височина 15 см, двуслоен PMMA акрилен капак в алуминиева рамка, газови амортисьори, заключващ механизъм.	бр.				по запитване
Капандура за плосък покрив - AWAK Roof Exit - размер 100 x 100 см, топлоизолирана основа с височина 15 см, двуслоен PMMA акрилен капак в алуминиева рамка, газови амортисьори, заключващ механизъм.	бр.				по запитване

Забележка!

При 100% авансово плащане - 2% отстъпка!

