



ICOPAL WATER RENOVATOR

ICOPAL WATER RENOVATOR е черно, гъсто, хомогенно и еластично покритие с характеристики на гума. За приложение на закрито и открито. С много добра адхезия.

Приложение:

- реновация и консервация на стари битумни покриви
- нови покриви
- хидроизолиране на стени, полове, фундаменти и други части от сградата

Изисквания към повърхността:

- почистена от омазнявания и запращавания
- суха, влажна, но без водни капки
- ако е необходимо, обработена с разреден с вода (1:2) ICOPAL WATER RENOVATOR за попълване на капилари и вдлъбнатини

Начин на полагане:

При температура над 10°C и при

отсъствие на гъжг

Посредством четка или валяк

За реновиране на стари битумни покриви се полагат 2 слоя ICOPAL WATER RENOVATOR. Вторият слой се полага след изсъхване на първия (след около 6 часа при 20°C).

Дебелината на един слой не трябва да надвишава 1 мм след изсъхване (1,5 мм при полагане).

След изсъхване се препоръчва полагане на UV защитен слой от SILVER PRIMER Speed Varnish SBS.

Трайност: 6 м след отваряне на опаковката и 12 м след датата на производство. Съхранение при температура от +5 до +35°C.

Разход: 0,75 – 1,10 kg/m² за един слой с дебелина 1 мм след изсъхване

Икопал България, 1421 София, ул. „Горски пътник“ 34, 02 865 0225, icopalsofia@icopal.bg