








БИТУМНИ МЕМБРАНИ					
ВИСОК КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ					
 <b>Битумни мембрани подложен слой - без посипка</b>					
Продукт	М.Е.	м <sup>2</sup> /руло	м <sup>2</sup> /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
ELASTOBIT MINERAL PV 40 SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм., якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -15°C/+90°C, без посипка	м <sup>2</sup>	7.50	150	760	14.67
VEDASPRINT MINERAL SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм., якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -25°C/+100°C, без посипка	м <sup>2</sup>	7.50	150	780	15.75
 <b>Битумни мембрани завършващ слой - с посипка</b>					
ELASTOBIT MZ PV Top 42 SBS полиестерна основа, дебелина 4.4 мм., якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -15°C/+90°C, синьо-зелена посипка	м <sup>2</sup>	7.50	150	820	15.40
VEDASPRINT BLGR SBS полиестерна основа, дебелина 4.4 мм., якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 40%/40%, -25°C/+100°C, синьо-зелена посипка	м <sup>2</sup>	7.50	150	843	16.28
 <b>ОБРАБОТКА НА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ</b>					
JOINT NEODYL - SBS модифицирана неармирана битумна лента за изпълнение на деформационни фуги и възли, дебелина 5 мм, тегло 5,8 кг/м <sup>2</sup> , еластичност при 20°C над 1000%, -20°C/+90°C, без посипка, ролки с размер 0,25 x 10 метра	лин.м	2.5	360	740	9.01
JOINT NEODYL - SBS модифицирана неармирана битумна лента за изпълнение на деформационни фуги и възли, дебелина 5 мм, тегло 5,8 кг/м <sup>2</sup> , еластичност при 20°C над 1000%, -20°C/+90°C, без посипка, ролки с размер 0,33 x 10 метра	лин.м	3.3	240	740	11.04
CORDON NEODYL - гумено въже за изпълнение на деформационни фуги, дължина 10 метра, диаметър 30 мм	лин.м	10	480 м	614	15.09
ПРЕМИУМ КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ					
"FLAGSHIP" мембрани					
 <b>ДО 45 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ КАЧЕСТВА НА СИСТЕМИТЕ</b>					
Продукт	М.Е.	м <sup>2</sup> /руло	м <sup>2</sup> /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
POLBIT VAZA 5,0 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина, 5 мм, якост на опън 950/750 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -25/+105°C, без посипка	м <sup>2</sup>	5	120	831.4	21.47
 <b>Битумни мембрани завършващ слой - с посипка</b>					
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,2 мм, якост на опън 950/750 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -20/+100°C, синя/червена/зелена/3D посипка	м <sup>2</sup>	5	120	895	19.90
POLBIT EXTRA TOP 5,6 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,6 мм, якост на опън 1100/900 N/5cm, относително удължение 55%/60%, -30/+110°C, с посипка	м <sup>2</sup>	5	120	940.6	26.03
 <b>ВЕНТИЛАЦИЯ НА ПЛОСКИ ПОКРОВИ - SYNTAN TECHNOLOGY</b>					
WENTYLACJA VAZA 3,0 Speed Syntan SBS - полиестерна основа, дебелина 3,0 мм, якост на опън 550/300 N/5cm, относително удължение 20%/30%, -20/+110°C, без посипка	м <sup>2</sup>	10	200	805	15.49
EXTRA WENTYLACJA Top 5,2 Speed Syntan SBS - полиестерна основа, дебелина 5,2 мм, якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -30/+110°C, синя посипка	м <sup>2</sup>	5	120	778.6	25.26
 <b>FLAGSHIP JUNIOR ПРОДУКТ</b>					
JUNIOR TOP 4,2 SPEED PROFILE SBS - основа стъклофибърна мрежа, дебелина 4,2 мм, якост на опън 550/300 N/5cm, относително удължение 5%/5%, -25/+105°C, със синя посипка	м <sup>2</sup>	10	150	955	13.46

 <b>САМОЗАЛЕПВАЩИ БИТУМНИ МЕМБРАНИ В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ</b>						
Продукт	М.Е.	м <sup>2</sup> /руло	м <sup>2</sup> /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София	
VEDATOP SU - студено самозалепващ горен слой битумна изолация, апликация върху EPS/XPS, 3 мм, якост на опън 1000/1000 N/5см, относително удължение 2%/2%, -30 °С, студено самозалепваща	м <sup>2</sup>	10	200	706	16.72	
VEDATOP TM - студено самозалепващ горен слой битумна изолация, апликация върху вата, 1,7 мм, якост на опън 1100/1100 N/5см, относително удължение 2%/2%, -30 °С, студено самозалепваща	м <sup>2</sup>	15	300	625	16.26	
  <b>ПАРОИЗОЛАЦИИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ИЛИ АЛУМИНИЕВО ПОКРИТИЕ</b>						
Продукт	М.Е.	м <sup>2</sup> /руло	м <sup>2</sup> /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София	
Plaster AL - SBS пароизолация с горна повърхност алуминиево фолио, дебелина 1,8 мм, якост на опън 600/400 N/5см, относително удължение 5%/4%, -25 °С, студено самозалепваща	м <sup>2</sup>	20	300	722.5	12.16	
ELASTOBIT RADON AL4 SBS пароизолация с алуминиева вложка, дебелина 4мм, якост на опън 600/500 N/5см, относително удължение 4/4%, -15°С, газопламъчно полагане	м <sup>2</sup>	7.50	150	841	15.87	
VEDAGARD Radon AL+V4E SBS пароизолация с алуминиева вложка дебелина 4мм, якост на опън 600/500 N/5см, относително удължение 4/4%, -25°С, газопламъчно полагане	м <sup>2</sup>	7.50	150	841	16.38	
 <b>ПРОТИВОКОРЕНОВИ МЕМБРАНИ</b>						
GRAVIFLEX 4,2 SBS противокоренова мембрана, полиестерна основа, дебелина 4,2 мм., якост на опън 950/700 N/5см, относително удължение 50%/50%, -20°С/+100°С, с поспипка	м <sup>2</sup>	7.5	150	918	17.95	
 <b>МОСТОВА МЕМБРАНА</b>						
SUPERMOST CE /7.5 SBS - основа стъклофибърна мрежа, дебелина 5,5 мм, якост на опън 550/300 N/5см, относително удължение 5%/5%, -20°С,	м <sup>2</sup>	7.5	112.5	901.75	22.26	
<b>СИНТЕТИЧНИ МЕМБРАНИ</b>						
<b>ТРО мембрана - EverGuard</b>						
Продукт	М.Е.	м <sup>2</sup> /руло	м <sup>2</sup> /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София	
Everguard TPO 1,5 1.5 мм., якост на опън 1150/1150 N/5см, относително удължение 20/20%, -25°С, 1.52х30 м, цветове: бял или сив	м <sup>2</sup>	45.6	364.8	656	по запитване	
 <b>PVC мембрана - Monarplan FM</b>						
Monarplan FM PVC 1,5 1.5 мм, якост на опън 1100/1000 N/5см, относително удължение 15/15%, -30°С, 2.12х15 м, сиво	м <sup>2</sup>	31.8	477	1030	по запитване	
<b>ТЕЧНИ ПРОДУКТИ</b>						
 <b>ГРУНДОВЕ, РЕФЛЕКСЕН/ЗАЩИТЕН ЛАК</b>						
Продукт	М.Е.	л/опак.	л/пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София	
Bitumex R - органичен битумен грунд с разходна норма 0.4 - 0.6 л/м <sup>2</sup>	л	20	660	678.4	4.57	
Siplast Primer Speed Primer SBS 30л SBS битумен грунд с разходна норма 0,2 л/м <sup>2</sup> , проникване в дълбочина 3мм, време на изсъхване 1:45ч.	л	30	840	842.6	7.45	
Silver Primer - SBS лак с течен алуминий	л	17.5	577.5	645.4	12.99	
 <b>ОБМАЗАНИ БИТУМНИ ИЗОЛАЦИИ</b>						
IC.WATER RENOVATOR 20kg битумна маса на водна основа с естествен латекс за реновиране на покриви и изолиране на основи 0,75-1,10 кг/м <sup>2</sup> /1мм, мин. 2слх1мм	кг	20	360	395.8	3.47	

## ПРОДУКТИ ЗА СКАТНИ ПОКРИВИ



### БИТУМНИ МЕМБРАНИ С 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Продукт	М.Е.	м <sup>2</sup> /руло	м <sup>2</sup> /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
<b>RDI 3D 15 SBS</b> основа стъклотъкан, 3.0 мм., якост на опън 1100/1100 N/5cm, относително удължение 4/4%, -15/+100°C, със сива 3D посипка	м <sup>2</sup>	8	192	720	16.80
<b>RDI 3D 12 SBS</b> основа стъклотъкан, 3.0 мм., якост на опън 1100/1100 N/5cm, относително удължение 4/4%, -15/+100°C, с кафява 3D посипка	м <sup>2</sup>	8	192	720	16.80
<b>RDI 3D 13 SBS</b> основа стъклотъкан, 3.0 мм., якост на опън 1100/1100 N/5cm, относително удължение 4/4%, -15/+100°C, с цвят тухла 3D посипка	м <sup>2</sup>	8	192	720	16.80



### БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

3 м<sup>2</sup>/ПАКЕТ, САМОЗАЛЕПВАЩИ, 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Продукт	М.Е.	кг/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
<b>Eagle Shingles SBS Hex.CM3</b> - хексагонални, кафяви с черна сянка	м <sup>2</sup>	9.1	90	926.5	24.64
<b>Eagle Shingles SBS Hex.CM2</b> - хексагонални, червени с черна сянка	м <sup>2</sup>	10	90	926.5	24.64



### АКСЕСОАРИ И ДРУГИ

Продукт	М.Е.	м <sup>2</sup> /опак.	м <sup>2</sup> /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
<b>Icopal Standart AL 40/1/2000</b> - алуминиева лайсна за финиш - дебелина 1 мм, ширина 40 мм, дължина 2 м, със заготвени монтажни отвори, 10 бр. в пакет	бр.	40 м	3900	454	6.25
<b>Ламарина</b> с PVC покритие, размери 1000 x 2000 мм	бр.	2	100	560	112.79

### КАПАНДУРИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

#### ПРОТИВОДИМНИ ЛЮКОВЕ И СВЕТИННИ ЛЕНТИ

В завода "AWAK" в Полша се произвеждат противодимни люкове, светлинни ленти и капандури за плосък покрив изцяло съобразявайки се с техническите изисквания на проекта и/или клиента

Стандартни продукти, които поддържаме на склад:

Продукт	М.Е.				Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
<b>Капандура за плосък покрив - AWAK Roof Exit</b> - размер 80 x 80 см, права PVC основа с височина 20 см, двуслоен PC/PMMA капак в алуминиева рамка, газови амортизатори, заключващ механизъм.	бр.				1111.58
<b>Капандура за плосък покрив - AWAK Roof Exit</b> - размер 100 x 100 см, наклонена PVC основа с височина 30 см, двуслоен PC/PMMA капак в алуминиева рамка, газови амортизатори, заключващ механизъм.	бр.				1389.47