



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 02 2 03 112M 01

1. Уникалният идентификационен код на продукта:

Icopal MS / 112 Polimerowy Uszczelniacz MS

2. Партиден, сериен номер, номер на типа или всеки друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, изискван по реда на чл. 11 ал. 4:

Дата на производство: виж опаковката

3. Предвидената от производителя употреба или използването на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Еднокомпонентен полимерен уплътнител за използване в строителството в помещенията и извън тях с разтегливост до +/- 20%

4. Наименование, регистрирано търговско наименование или запазена търговска марка и адрес за контакт на производителя, изискван по чл. 11 ал. 5:

Icopal S.A.
ul. Łaska 169/197; 98-220 Zduńska Wola, Полша (PL)

5. В определен случай наименование и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, определени в чл. 12, ал. 2:

Не се прилага

6. Системата или системите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, посочени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган, сертифициращ фабричен производствен контрол NB № 0757 Rosenheim GmbH (Theodor-Gietl- Str 7-9, 83026 Rosenheim) проведени предварителните проучвания на типа в системата 3 и публикува изследователски доклад номер 14-002529-PR01 (KB 1-K02-09-de-01)

()

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не се прилага

9. Декларираните експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизираната техническа спецификация
Реакция на огън	Класа E	
Освобождаването на химикали, вредни за здравето	Виж: информационен лист за безопасност	
Водоустойчивостта и пътноста, определени от:		
Устойчивостта на изтичане:	≤ 3 мм	EN 15651-1: 2012 Метод B тествано върху бетонна основа, без грунд
Загуба на обем (свиване)	≤ 10%	
Еластичност при 100% разтягане при температура 23°C	> 0,4 МПа	
Гъвкавост:	≥ 60 %	



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011
№ 02 2 03 112M 01

Свойства на адхезия / кохезия при предварително напрежение след потапяне във вода:	Pass	EN 15651-1: 2012 Метод В тествано върху бетонна основа, без грунд
Издържливост:	Pass	

Когато по силата на чл. 37 или 38, е била използвана специална техническа документация, изисквания, с които продуктът е несъвместим: Не се прилага

10. Експлоатационни показатели на продукта, посочени в т. 1 и 2, са в съответствие с експлоатационни показатели, посочени в т. 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели е издадена на пълната отговорност на производителя, както е посочено в т. 4.

От името на производителя, е подписал (-а)

Zduńska Wola, 26.08 2014

.....
(място и дата на издаване)

V-CE PREZES ZARZADU
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH

Zbigniew Czarnecki

.....
(име, фамилия и подпис на упълномощеното лице)