



Monarplan W

Технически данни

CE

Повърхност горна страна	Мат 652
Повърхност долна страна	Мат 655
Материал	PVC-P
Вид на армировката	Нетъкан полиестер

Артикулен номер

xxxxxxx

Описание

Monarplan W е гъвкаво фолио за пътека, подходящо за плосък и скатен покрив

Сертификация

EN-13956 0958-CPD-DK034

Полагане

Според Указанията за полагане на Icopal Synthetic Membranes BV

Доставка

Опаковка

Monarplan W се доставя на палети, покрити с PE фолио

Съхранение и транспортиране

Monarplan W трябва да се съхранява хоризонтално на равна и суха повърхност при температура между 0 и 40⁰ C. Да се избягва директно излагане на слънце по време на съхранението.

Продуктово обозначение

Информация на рулото

-Monarplan W

-артикулен номер, дължина и ширина на рулото, дебелина и номер на сертификата.

Спецификация на продукта	Метод	Единица	Изискване	Толеранс
Маса на м2	EN 1849-2	гр/м2	2540	-5/+10%
Дължина	EN 1849-2	м	15	-0/+5%
Ширина	EN 1849-2	м	1,06	-0,5/+1%
Дебелина	EN 1849-2	мм	1,5 изкл. профила	-5/+10%
Поведение при огън отвън в комбинация с Monarplan FM	EN 13501-5	-	Broof t1-t2-t3	-
Реакция при огън в комбинация с Monarplan FM	EN 13501-1	-	Клас E	-
Водоплътност	EN 1928(B)	kPa	≥400	-
Коефициент на дифузия на водни пари	EN 1931	μ	10000	+/-30%
Опънна сила	EN 12311 метод A	N/mm2	≥900	-
Удължение при скъсване	EN 12311 метод A	%	≥15	-
Огъване при ниска температура	EN 495-5	°C	≤-30	-

12/2011 Тази информация се дава на доверие и се основава на последните знания на Icopal. Доколкото е направено всяко усилие за гарантиране, че публикуваното съдържание е актуално в момента на отпечатването, обръщаме внимание на клиентите, че продуктите, технологиите и практиките са в непрекъснато развитие, така че са възможни промени без предупреждение.

Icopal Synthetic membranes bv Kerkstraat 51 5050 AA Goirle the Netherlands

Тел:0031 (0)50-551 63 33 e-mail: syntheticinfo@icopal.com www.icopal.nl